

# ไฟฉายอุตสาหกรรม Bright Star" Flashlight"

## ไฟฉายอุตสาหกรรม รุ่น 2618 Industrial Flashlight

### คุณสมบัติ

- กนทาน พร้อมแผ่นสะท้อนแสงหลอดไฟเคลือบบางด้วยโลหะ
- สวิตช์เปิด-ปิดได้กว่า 250,000 ครั้ง
- มีสวิตช์การ์ด (Switch Guard) ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้หลอดไฟ
- กระจกเป็นร่องยางลึกลับกันสั่น และกันกลิ้ง
- คุณภาพผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม
- กระจกเสริมความแข็งแรง ด้านทานการกดทับไม่มีแบนง่าย
- กระจกเลนส์ไม่แตกง่าย



รุ่น 2618



รุ่น 2625



รุ่น	2118	2625
ชนิดแบตเตอรี่	ขนาด D 2 ก้อน	ขนาด D 3 ก้อน
ชนิดหลอดไฟ	PR-2	PR-3
อายุหลอดไฟ	15 ชั่วโมง	15 ชั่วโมง
ความเข้มแสง	10,000	15,000
น้ำหนัก	0.12 กิโลกรัม	0.17 กิโลกรัม
ความยาว	8.1 นิ้ว	10.2 นิ้ว
ความกว้าง	2.3 นิ้ว	2.3 นิ้ว

## ไฟฉายเซฟตี้ Worksafe

- สำหรับใช้ในสถานที่เสี่ยงภัย
- Division 1 Class 1 , MSHA Approved
- รุ่น 2217 และ รุ่น 2224 เป็นรุ่นกันน้ำ
- กระจกกันกลิ้ง



### ส่วนประกอบ

วงแหวนครอบเลนส์ : โพลีโพรพิลีน (สีดำ)

เลนส์ : กระจกซีเมนต์ไม่แตก

แผ่นสะท้อนแสง : เอบีเอส (ABS)

กระจก : โพลีโพรพิลีน (สีส้มสะท้อนแสง)

สวิตช์ : โพลีเอธิลีน

ฝาครอบปลายกระจก : โพลีโพรพิลีน (สีดำ)

แถบคอนแทก : สารเรืองแสงสีบรอนซ์ (2117,2124)

สปริงทองเหลือง และเหล็กเคลือบดีบุก (2217,2224)

รุ่น	2117	2124	2217 (รุ่นกันน้ำ)	2224 (รุ่นกันน้ำ)
ชนิดแบตเตอรี่	ขนาด D 2 ก้อน (ใช้อัลคาไลน์ได้)	ขนาด D 3 ก้อน (ใช้อัลคาไลน์ได้)	ขนาด D 2 ก้อน (ใช้อัลคาไลน์ได้)	ขนาด D 3 ก้อน (ก้านแบบธรรมดา)
ชนิดหลอดไฟ	PR-2	PR-7	PR-2	PR-3
อายุหลอดไฟ	15 ชั่วโมง	15 ชั่วโมง	15 ชั่วโมง	15 ชั่วโมง
ความเข้มแสง	10,000	9,000	10,000	15,000
น้ำหนัก	.13 กิโลกรัม	.17 กิโลกรัม	.13 กิโลกรัม	.17 กิโลกรัม
ความยาว	8.1 นิ้ว	10.2 นิ้ว	8.1 นิ้ว	10.2 นิ้ว
ความกว้าง	2.3 นิ้ว	2.3 นิ้ว	2.3 นิ้ว	2.3 นิ้ว