

# Sista D100



## Acrylic Roof Sealer

### อะครีลิกทาหลังคา

- เป็นอะครีลิกโพลีเมอร์ สูตรน้ำ พร้อมใช้งาน
- สำหรับทาเพื่อป้องกันรอยรั่วซึมบริเวณต่างๆ ของบ้านและอาคาร
- สำหรับซ่อมแซมรอยแตกร้าวของหลังคาทุกประเภท ซ่อมรอยรั่วรางน้ำ ปีกนก
- เหมาะสำหรับการซ่อมแซมรอยรั่วที่เป็นขุด มีขนาดร่องไม่เกิน 3-5 มม.
- เมื่อทาแห้งแล้วทาสีทับได้ มีความยืดหยุ่นสูงไม่แห้งกรอบ
- อายุการใช้งานยาวนาน ทนทานต่อแสงยูวี ทับน้ำ 100%

ปริมาณการใช้งาน : 1 กก./1 ตรม. (ความหนา 1 มม.)  
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 2 กก. 5 กก. และ 25 กก.  
สี : ขาว เหม



#### ข้อมูลทางเทคนิค

สูตรทางเคมี (Chemical Base)	ทาวะครีลิกโพลีเมอร์
ความหนาแน่น (Density 27°C)	1.30 - 1.36 ก./มล.
ความหนืด (Viscosity)	100,000 - 150,000 cps.
ค่าความกรดต่ำ (pH 27°C)	8.0 - 8.7

#### คุณสมบัติของฟิล์มทาว ASTM D2370:92

การต้านแรงดึง (Tensile Strength)	3 นิวตัน/ตร.มม.
การยืดตัวจนขาด (Elongation at break)	500 %
ทนอุณหภูมิ (Temperature Resistance)	150 องศาเซลเซียส/8 ชม.

#### ความทนทานต่อสภาพอากาศ (Weathering Resistance) (ASTM-G-53)

การทดสอบความทนต่อสภาพอากาศที่ 500 ชม.	ไม่แตก ไม่พอง ไม่เป็นฟองอากาศ
---------------------------------------	-------------------------------