

Sista F134



High Elastic Acrylic Sealant

ซีस्ता F134 อะคริลิกชนิดยืดหยุ่นพิเศษ

- เหมาะสำหรับยาแนว อุดรอยต่อของงานปูน คอนกรีต ไม้ ไม้เนื้อแข็ง กระจกในและภายนอกอาคาร
- ยาแนวรอยต่องานต่อเติมระหว่างอาคารเก่าและใหม่
- ยาแนวรอยต่อระหว่างปูนกับกรอบวงกบประตูหน้าต่าง ไม้ ไม้เนื้อแข็ง อลูมิเนียม ป้องกันการรั่วซึมน้ำเข้าตามขอบ
- ยึดหยุ่นตามการขยายตัวของปูน ไม้หรือกรอบ สามารถทาสีทับได้
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ



ขนาดบรรจุ : 300 มล.
สี : ขาว



ข้อมูลทางเทคนิค

ชื่อรายการเทคนิค	อะคริลิกโพลีเมอร์
สูตรทางเคมี	
ความต้วงจำเพาะ: (Specific gravity)	1.55 ก./มล.
ความแข็ง (Shore-A-hardness)	50
เวลาที่แห้งที่ผิวหน้า (Skin time)	ประมาณ 20 นาที
เวลาการแข็งตัว (Curing time)	5 มม./10 วัน
ทนอุณหภูมิ (Temperature Resistance)	-5°C ถึง 80°C
ความต้านแรงดึง (Tensile strength)	70 นิวตัน/ตร.ซม.
การยืดตัวจนขาด (Elongation at break)	1,000%
Movement Capacity	+/- 25%